



IS standard



GROWING TOGETHER

# COMMANDER 3 RIB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



Технологии



Глубокий рисунок протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



# COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB — это передние шины с трехреберным рисунком протектора, разработанные для обработки почвы и грузоперевозок. Благодаря оптимизированному распределению нагрузки на ребра в центре и на боковинах они обеспечивают превосходную прочность и грузоподъемность. Прочный каркас и протектор из устойчивой к порезам и разрывам резиновой смеси гарантирует невероятную стойкость к проколам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	ТТ	94A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	ТТ	98A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	ТТ	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения