



## D 405

### Descripción

D 405 es un neumático que se utiliza principalmente en la carretera y es ideal para aplicaciones con remolques y camionetas. El excelente agarre a la superficie de la carretera, junto a un desgaste regular, se traduce en una elevada durabilidad.

### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Camión ligero



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Versión              | STANDARD |
| Tipo de neumático    | TT       |
| Medida del neumático | 9.00-16  |
| LI/SS                |          |

## Dimensiones IS Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| AS (mm)     | 255             |
| DT (mm)     | 925             |
| Llanta rec. | 6.50 H          |
| Llanta alt. | 6.00 G          |
| ECE         | E11-106R-004656 |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 5.15 |
| 30         | 1900 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.