



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{Pro}HARVEST



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



D



200

Teknolojileri



VF Teknolojisi



Çelik Kuşaklı



Güçlendirilmiş Damak



Güçlendirilmiş Omuz



Güçlü Gövde



Yüksek Hız

Performans

Kesilme ve Kopma
DirenciKendi Kendini
Temizleme

Çekiş



Dayanıklılık



Yüksek Yük Kapasitesi



AGRIMAX ProHARVEST

AGRIMAX PROHARVEST, BKT'nin biçerdöverler ve hasat makineleri alanında mevcut pazar ihtiyaçlarına verdiği yanıtıdır. Gelişmiş VF (Çok Yüksek Esneme) teknolojisi, AGRIMAX PROHARVEST'in aynı lastik basıncına sahip standart lastiklere kıyasla %40 daha fazla yük taşımasına olanak tanıyarak toprak sıkışmasını en aza indirir. Ayrıca kesilmeye ve kopmaya karşı dirençli hamurla birleştirilen üç katmanlı çelik kuşak, tarlada anız ve mahsul artıkları olması durumunda bile mükemmel delinme direnci sunar. Lastiğin güçlendirilmiş damak ve güçlü bir polyester gövdeye sahip yapısı, ağır hizmet tipi çalışmalarda bile lastiğin dayanıklılığını ve stabilitesini korumasını sağlar. Yüksek yük kapasitesini garanti etmek için tasarlanan lastik muhafazası, CFO (Döngüsel Alan Çalışması) teknolojisi ile birleştiğinde, AGRIMAX PROHARVEST'in hasat gibi işlemler sırasında geçici aşırı yüklenmelerin üstesinden gelmesine olanak tanıyarak lastik üzerindeki stresi ve aşınmayı azaltır. Yük azaldığında lastik standart çalışma durumuna geri döner, böylece kullanma süresi uzar ve operasyonel verimliliği artar. Açık omuz tasarımı, engebeli ve ıslak zeminde çekişi geliştirirken çamur ve döküntülerin de atılmasını kolaylaştırarak tarladan yola yumuşak geçişler sağlar ve güvenliğini artırır. AGRIMAX PROHARVEST, hem arazide hem yolda 65 km/sa. hıza kadar ulaşabilir; bu da taşıma operasyonunuzu daha kolay ve hızlı hâle getirerek genel üretkenliği artırır.

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYİ (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
										
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	NEWSIZE									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Çelik Kuşaklı



Töleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYİ = Hız Yarıçapı Endeksi