



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (SS)



FICHE PRODUIT



Diagonal



120

Technologies



Carcasse robuste



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Résistance élevée aux
perforations



POWER TRAX HD (SS)

Le pneu POWER TRAX HD premium est spécialement conçu pour les équipements dans les ports et les mines souterraines. Sa bande de roulement profonde, son côté extra-épais et sa carcasse résistante lui confèrent une durabilité exceptionnelle, minimisant les risques de crevaison et de dommages accidentels. Le pneu présente une excellente résistance aux coupures et aux éclats, ce qui le rend particulièrement adapté aux surfaces rugueuses et dures. Le protège-jante de conception spécifique assure une protection contre les crevaisons et les impacts et chocs au niveau du rebord de la jante.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	790	361	2331	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	790	361	2331	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement