



ARROW

Description

ARROW convient pour toutes les applications de transport avec remorques. Ce pneu a été conçu pour une utilisation essentiellement sur route et assure un kilométrage supérieur et un cycle de vie plus long. ARROW offre une capacité de charge élevée même à grande vitesse.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94013203
LS (in)	8.5
DT (in)	32.5
Jante rec.	6.00 G
Jante alt.	5.50 F

Capacité de charge (US)

mph / psi	-
-	-
-	-

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.