



DON 2000

Beschreibung

DON 2000 eignet sich besonders für Transportarbeiten mit Anhängern und Leicht-LKWs auf und abseits der Straße. Er bietet extra Beständigkeit in Kombination mit starker Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Leicht-Lkw



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	11.00-20
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94067725
QSB (in)	11.5
AD (in)	43.7
SLR (in)	20.5
RU (in)	134.4
Felge empf.	8.0
Felge alt.	7.5; 8.5

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	120	110
62 LS	7390	-
62 LD	-	6610

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.