



TR 135

Descrizione

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore, Industriale ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	13.6-36
LI/SS	134;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	345
DT (mm)	1515
RCS (mm)	713
CR (mm)	4687
Cerchio cons.	W 12
Cerchio alt.	W 11
ECE	E4-106R-002044
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.50
30	2120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.