



## XL GRIP (L3)

### Description

XL GRIP(E-3/L-3) est un pneu construction diagonale base large conu pour les chargeuses afin de rduire au minimum les risques de coupures et perforations dans les applications difficiles de chargement. Ce pneu bnficie dune excellente traction ainsi que dun cycle de vie plus long.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Industriel ▪ Chargeur,OTR ▪ Chargeur



Version

ARAMID BELTED HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

23.5-25

LI/SS

## Dimensions IS Standard

DT (mm)	1625
RCS (mm)	742
CR (mm)	4810
Jante rec.	19.50/2.5
Code TRA	E3/L3

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.50	4.75
50	8000	-
10	-	12500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.