



SNOW - RIDE (B)

Descrição

SNOW-RIDE especialmente apropriado para aplicações na estrada em condições inverniais com ps carregadoras e tratores de esteira. O pneu destaca-se pela tração excelente e ideal para operações na neve e no gelo. O desenho especial do piso do pneu elimina os riscos de deslizamento.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

17.5-25

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	445
DT (mm)	1348
RCS (mm)	608
CR (mm)	4044
Jante rec.	14.00/1.5
Código TRA	L2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.75
10	7300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.