



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

AT 109



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



AT 109

AT 109, ATV'ler için her araziye uygun bir lastiktir. Sırt tasarımı mükemmel alan koruması sağlar.

Performans



Alan Koruması

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 6"	AT 145/70 - 6	4.5	-	137	366	-	-	STD	2	TL	-
Ø 7"	AT 16 X 8 - 7	6.5 AT	6.0 AT	183	419	-	-	STD	2	TL	-
Ø 8"	AT 18 X 9.5 - 8	7.5 AT	8.0 AT	220	468	-	-	STD	2	TL	-
	AT 20 X 7 - 8	5.5 AT	6.0 AT	170	504	-	-	STD	2	TL	-
	AT 21 X 9 - 8	7.0 AT	6.5 AT ; 7.5 AT	222	536	-	-	STD	2	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	230	579	-	-	STD	2	TL	-
Ø 9"	AT 25 X 12 - 9	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	269	617	-	-	STD	2	TL	-

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk