



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (T)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



XL GRIP (T)

 XL GRIP (E-3) é muito apropriado para dumper com caixa basculante que transporta cargas pesadas nas aplicações nas minas. O composto de borracha do pneu é concebido para minimizar o risco de cortes e perfurações nos terrenos mais difíceis. XL GRIP (E-3) proporciona uma tração excelente, assegurando um ciclo de vida prolongado do pneu.

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Serviço pesado



Tração

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 16"	8.25 - 16	TT	-	16	-	STD	-	238	870	-	-	19.5	6.50 H	6.00 G
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24.5	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	24	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TL	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento