



IS standard



TR 675



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

LS-2



A8



161

Technologies



Carcassa robusta



Cinture in acciaio

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



TR 675

🇮🇹 TR 675 è uno pneumatico diagonale appositamente progettato per applicazioni forestali. Il robusto design del rampone offre un'eccellente trazione e autopulizia, mentre la solida struttura della carcassa consente di trasportare carichi pesanti e le sue cinture in acciaio proteggono lo pneumatico da forature e danni. TR 675 presenta una mescola del battistrada resistente al taglio che garantisce un'eccellente resistenza a tagli e scheggiature anche su terreni difficili in condizioni estreme.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 28"	540/65 - 28	W 16 L	W 18 L	530	1425	663	4440	SB	16	TL	155 A8/ 161 A2

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento