



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT PREMIUM



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT PREMIUM

■ ■ MAGLIFT PREMIUM est un pneu plein particulièrement conçu pour les opérations pénibles avec chariots élévateurs dans les applications portuaires, minières ou les parcs à ferrailles. La bande de roulement extra profonde (25% en plus par rapport à la version standard) avec son dessin agressif et robuste offre une excellente traction avant et latérale ainsi qu'un contrôle de la direction exceptionnelle. Le mélange spécial de la bande de roulement confère une excellente résistance aux coupures et déchirures et allonge la vie du pneu. Les autres avantages sont la faible résistance au roulement et une course régulière.

Technologies



Bande de roulement extra profonde

Performance



Confort



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	STD-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	664	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	163	664	-	-	5.00 S - 12	-

STD: Standard - LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Standard Non Marking



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement