



SAND KING

Beschreibung

SAND KING ist ein Reifen mit Blockprofil, der speziell für Anhänger in Transportanwendungen entworfen wurde. Er verleiht ausgezeichnete Traktion und besten Bodenkontakt auf sandigem Gelände.

UM

IS Standard

Baumaschinen

✦ Bias

Maschinen

Industriell ■ Anhänger



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	7.50-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	215
AD (mm)	820
SLR (mm)	378
RU (mm)	2471
Felge empf.	5.50 F SDC
Felge alt.	6.00 G

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.20
65 LS	1360

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.