



## AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

380/55R16.5

150;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94044757
SW (in)	14.2
OD (in)	32.7
SLR (in)	14.6
RC (in)	98.4
Rim Rec	12
Rim Alt	11.75
ECE	E4-106R-001393

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	73
30	2220	2890	3550	4070	4730	5400	5760	6360	6940	7400
25	2220	2890	3550	4070	4730	5400	5760	6360	6940	7400
20	2490	3230	3980	4560	5300	6050	6460	7120	7780	8280
15	2650	3440	4230	4840	5630	6430	6870	7570	8280	8800
10	2800	3640	4480	5130	5960	6800	7270	8010	8760	9310
5	3110	4030	4970	5690	6620	7550	8070	8900	9720	10340

25-03-2026