



## AGRIMAX RT 765

### Descrizione

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Versione              | SPECIAL   |
| Tipo di pneumatico    | TL        |
| Dimensioni pneumatico | 480/70R30 |
| LI/SS                 | 141;D     |

# Dimensioni US Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Codice USA    | 94062294        |
| LS (in)       | 18.9            |
| DT (in)       | 58.2            |
| RCS (in)      | 25.9            |
| CR (in)       | 172.1           |
| Cerchio cons. | W 15 L          |
| Cerchio alt.  | W 14 L; W 16 L  |
| ECE           | E11-106R-005522 |
| Codice TRA    | R1W             |

## Portata (US)

| mph / psi | 9    | 12   | 15   | 17   | 20   | 23   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 40        | 3130 | 3640 | 4140 | 4660 | 5170 | 5680 |
| 30        | 3280 | 3820 | 4350 | 4890 | 5430 | 5960 |
| 25        | 3430 | 3980 | 4540 | 5100 | 5670 | 6220 |
| 20        | 3600 | 4190 | 4770 | 5370 | 5950 | 6540 |
| 5 LT      | 4200 | 4880 | 5570 | 6250 | 6930 | 7620 |
| 5 HT      | 3600 | 4190 | 4770 | 5370 | 5950 | 6540 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.