



EM 936

Descrição

EM 936 foi especialmente desenvolvido para escavadores e levantadores telescópicos nas operações de escavação e carga. Além disso, uma medida especialmente apropriada para motoniveladoras e carregadores nas operações de nivelamento, carga e transporte. EM 936 destaca-se pelo extraordinário conforto na condução e pelas melhorias nas propriedades de autolimpagem. O pneu também assegura um conforto elevado na movimentação e fornece uma tração excelente, mesmo em condições de serviço pesado. A sua versão especial foi realizada com uma mistura especial.



UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Escavador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	9.00-20
LI/SS	140;B

Dimensões US Standard

Código USA	94005406
DT (in)	39.8
RCS (in)	18.9
CR (in)	120.9
Jante rec.	7.0
Jante alt.	6.5; 7.5
Código TRA	E2

Capacidade de carga (US)

mph / psi	102
30	5510

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.