



MINE STAR XL-S

Descrizione

MINE STAR XL-S è uno pneumatico convenzionale specificamente progettato per pale (LHD) nelle operazioni di carico e di trasporto sotterranee. Il disegno ampio del battistrada con una parte centrale liscia garantisce durabilità, mentre il disegno profondo della spalla offre trazione e dissipazione del calore eccellenti. MINE STAR XL-S è stato realizzato con mescole speciali del battistrada e dei fianchi che assicurano una ottima resistenza a tagli e lacerazioni. Inoltre, la carcassa per servizio pesante conferisce una straordinaria resistenza, garantendo un ciclo di vita prolungato dello pneumatico nonché una riduzione dei tempi di fermo macchina.



UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

OTR ■ Pala LHD

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

44x18-20

LI/SS

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1150
Cerchio cons.	15.00 T

Portata (IS)

km/h / bar	10.00
10	8300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.