



AGRIMAX V-FLECTO

Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Dimensões US Standard

Código USA	94067237
LS (in)	21.1
DT (in)	76.8
RCS (in)	34.5
CR (in)	230.0
Jante rec.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
Código TRA	R1W

Capacidade de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	46
45	6260	7390	8510	9480	10590	11560	12690	13650	16050
from 40 to 25	6880	8110	9350	10410	11640	12700	13930	14990	17640
20	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990
12	7150	8440	9720	10820	12110	13220	14490	15600	18340
5	7570	8930	10280	11450	12810	13980	15330	16490	19400
Upto 5 Cyc with front loader	9630	11360	13090	14570	16300	17780	19510	20990	24690
5 HT	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.