



AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

1250/50R32

201;B

undefined US Standard

USA Code	94070763
SW (in)	49.1
OD (in)	81.2
SLR (in)	35.3
RC (in)	241.6
Rim Rec	VA44/1.7 (multipiece)
ECE	E11-106R-006958

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
30	14380	16300	20460	22700	25250	27170	29730	31970	---	---
25	15690	17780	22310	24750	27530	29620	32140	34840	---	---
20	16790	19020	23870	26480	29460	31700	34690	37290	---	---
5 LT	21020	23820	29890	33160	36890	39690	43430	46690	---	---
5 HT	16790	18020	23870	26480	29460	31700	34690	37290	---	---
Upto 5 Cyc with front loader	---	26370	33770	37020	42950	47100	51540	55980	56880	59230

25-03-2026