



AIROMAX AM 543

Descrizione

AIROMAX AM 543 è lo pneumatico ideale per applicazioni con gru nel settore costruzioni. Lo pneumatico mostra eccellente trazione insieme ad elevata stabilità. Visto che gli pneumatici per gru sono soggetti a sollecitazioni e condizioni d'impiego estreme, AIROMAX AM 543 è stato progettato per fornire un'ottima resistenza al calore. Inoltre, è idoneo per tutte le operazioni in cui si richiede un elevato livello di manovrabilità.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Gru mobile



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	385/95R24
LI/SS	170;E

Dimensioni US Standard

Codice USA	94064502
DT (in)	53.3
RCS (in)	24.7
CR (in)	163.6
Cerchio cons.	10.00W

Portata (US)

mph / psi	130
43	13200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.