



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R28

124;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1255
SLR (mm)	569
RC (mm)	3743
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000615
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	880	1025	1170	1315	1460	1600
40	880	1025	1170	1315	1460	1600
30	945	1100	1255	1410	1565	1715
10 LT	1180	1375	1570	1760	1955	2145
10 HT	945	1100	1255	1410	1565	1715

25-03-2026