



TR 319



TR 319 este o anvelopă pentru utilaje, mașini de recoltat livezi și mașini de săpat șanțuri în aplicații pentru gazon și grădină, municipalități și cultivarea solului. Dispunând de o zonă mare de contact care oferă cea mai bună tracțiune, TR 319 este extrem de potrivită pentru aplicații pe suprafețe umede, unde sunt necesare stabilitate și proprietăți de auto-curățare.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Mașini de implementare

| | |
|---------|----------|
| Version | STANDARD |
|---------|----------|

| | |
|-----------|----|
| Tire Type | TL |
|-----------|----|

| | |
|--|-------------|
| | 26x12.00-12 |
|--|-------------|

| | |
|--|--------|
| | 116;A3 |
|--|--------|

undefined US Standard

| | |
|----------|------------------------|
| USA Code | 94043637 |
| SW (in) | 12.5 |
| OD (in) | 25.2 |
| SLR (in) | 11.4 |
| RC (in) | 75.1 |
| Rim Rec | 10.50 AT |
| Rim Alt | 8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT |
| ECE | E11-106R-003560 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 44 |
| 10 | 2760 |

24-03-2026