



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 570



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



MP 570

MP 570 es un neumático agro-industrial idóneo para las excavadoras y las ternas. Este neumático asegura optimas tracción y durabilidad, así como excelentes características de auto-limpieza en todas las condiciones operativas.

Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 18"	12.5 - 18	TL	12	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	12.5 - 20	TL	10	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	12.5 - 20	TL	12	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	14.5 - 20	TL	12	-	STD	360	1116	505	3325	11	12 SDC

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura