



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 713



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



hohe Geschwindigkeit



IF-Technologie



Stahlgürtel

Performance



Beständigkeit



Kraftstoffersparnis



hohe Tragfähigkeit



widerstandsfähige Stoppeln



RIB 713

RIB 713 ist ein Reifen mit Stahlbändern für landwirtschaftliche Geräte. Als Antwort auf das wachsende Bewusstsein in Bezug auf geringe Bodenverdichtung in der modernen Landwirtschaft wurde RIB 713 mit IF Technologie entwickelt. Der Reifen ist somit in der Lage, schwerere Lasten bei niedrigerem Reifendruck zu tragen und bietet gleichzeitig eine breitere Aufstandsfläche mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf dem Boden. Die Struktur mit Stahlbändern gewährleistet eine hervorragende Durchstichfestigkeit und somit besseren Schutz gegenüber eindringenden Pflanzenstielen und daraus folgenden Schäden auch beim Fahren über hartnäckige Stoppeln. Ferner erlaubt die Geschwindigkeitsklasse „D“ (65 km/h – 40 mph) den schnellen Transfer auf der Straße. RIB 713 ist BKTs Beitrag, die Produktivität und Effizienz Ihres landwirtschaftlichen Betriebs zu maximieren.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 15"	IF 240/80 R 15	129 D	W 8	-	240	765	354	2324	360	SR
	IF 265/85 R 15 (10.5 L R 15)	121 D	W 8	-	260	831	368	2502	390	SR
	IF 280/70 R 15	128 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 280/70 R 15	134 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 320/70 R 15	146 D	W 10	-	320	823	367	2590	390	SR

SR: Stubble Resistant



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung