



## RIB 900

### Beskrivning

RIB 900 lämpar sig för transporter, jordbearbetning och höskördning med släpvagnar, arbetsfordon och balpressar. Det erbjuder fantastisk lastkapacitet och har lång livslängd.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ▪ Balpress



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

400/60-15.5

LI/SS

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	405
OD (mm)	875
SLR (mm)	380
RC (mm)	2564
Rim Rec	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.