



## FL 639

### Описание

FL 639 — это радиальные шины высокой проходимости для сельскохозяйственной техники, которые также подойдут и для разбрасывателей. Широкое пятно контакта позволяет снизить степень уплотнения почвы, что повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Усиленный борт и защита боковин продлевают срок службы шин. Шины FL 639 гарантируют превосходную тягу и обладают отличной способностью к самоочищению.



### ЕИ

IS Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	850/40R26.5
LI/SS	173;D

## Размеры IS Standard

SW (mm)	860
OD (mm)	1355
SLR (mm)	599
RC (mm)	4122
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-006228

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1895	2430	3020	3435	3965	4500	4910	5385	5915
65	2080	2665	3315	3770	4355	4940	5395	5915	6500
50	2520	3225	4015	4565	5270	5980	6530	7160	7865
40	2880	3690	4590	5220	6030	6840	7470	8190	9000
30	3145	4025	5010	5695	6580	7460	8150	8935	9815
25	3290	4215	5240	5960	6885	7810	8525	9350	10270
10	3745	4800	5970	6790	7840	8895	9715	10650	11700

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.