



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 35



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3/L-3

B

214

Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Traktion



hohe Tragfähigkeit



Komfort



Beständigkeit



Stabilität



Schnittfestigkeit



EARTHMAX SR 35

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 35 ist ein radialer All Steel Niederquerschnittsreifen, der speziell für knickgelenkte Muldenkipper und Radlader entworfen wurde. Er eignet sich vortrefflich für Arbeiten, die hervorragende Traktion und Flotation erfordern. Dank der robusten Karkasse mit Stahlbändern verleiht der Reifen außergewöhnliche Dauerhaftigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissen und Stichen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	180 B/ 193 A2	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3	**	180 B	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	L-3	*	193 A2	CRC	-	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3	**	190 B	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	775/65 R 29	TL	E-3/L-3	**/*	195 B/ 206 A2	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	E-3	**	195 B	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	*	206 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	**	213 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3/L-3	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3	**	203 B	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-3	*	214 A2	CRC	-	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung