



FLOTATION 648



FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

US Standard

◆ Bias

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

350/65-22.5

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94030644 |
| SW (in) | 14.1 |
| OD (in) | 40.6 |
| SLR (in) | 17.8 |
| RC (in) | 120.8 |
| Rim Rec | AG 11.75 |
| ECE | E11-106R-004551 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 29 | 44 | 58 | 73 |
|-----------|------|------|------|-------|
| 5 FR | 6240 | 7900 | 9350 | 10650 |
| 10 FR | 5610 | 7110 | 8420 | 9580 |
| 20 FR | 4980 | 6320 | 7480 | 8520 |
| 25 FR | 4450 | 5640 | 6680 | 7610 |
| 30 FR | 4010 | 5080 | 6010 | 6780 |
| 5 DW | 4390 | 5560 | 6590 | 7500 |
| 10 DW | 3950 | 5000 | 5930 | 6750 |
| 20 DW | 3510 | 4440 | 5270 | 6000 |
| 25 DW | 3130 | 3970 | 4710 | 5360 |
| 30 DW | 2820 | 3570 | 4230 | 4810 |

25-03-2026