



IS standard



GROWING TOGETHER


MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 515



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



Технологии



Высокая скорость



Усиленная плечевая зона



Брекер из металлокорда

Характеристики



Долговечность



Управляемость и комфорт



Самоочищение



Тяга



MULTIMAX MP 515

RADIAL MPT TIRES

МULTIMAX MP 515 — это агропромышленные радиальные шины, предназначенные для применения на универсальных машинах и разбрасывателях удобрений. Они также могут использоваться для коммунальной техники и грузоперевозок. Шина отличается особым рисунком протектора, который обеспечивает высокий комфорт на дорогах, а также обладает отличной способностью к самоочищению и высокими тяговыми свойствами. Усиленный каркас с нейлоновыми нитями и металлокордным брекером с прочными плечевыми зонами обладает выдающейся долговечностью. Шина MULTIMAX MP 515 также отличается превосходными характеристиками и на повышенных скоростях (до 90 км/ч).

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	136 G	13	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11	407	1076	493	3286	-	STD
	425/75 R 20 MPT	148 G	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12	421	1146	522	3491	-	STD
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 MPT	160 G	13	14	444	1150	527	3532	-	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости