



RIB 900

Beschreibung

RIB 900 eignet sich für Transport, Bodenbearbeitung und Heuernte mit Anhängern, landwirtschaftlichen Geräten und Heupressen. Er bietet ausgezeichnete Tragfähigkeit sowie ein langes Reifenleben.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	400/60-15.5
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	405
AD (mm)	875
SLR (mm)	380
RU (mm)	2564
Felge empf.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.