



IS standard



FS 216



PRODUKTDATENBLATT



Bias

LS-2



Technologies



verstärkter Wulst

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Selbstreinigung



Traktion



FS 216

FS 216 hat ein robustes, breites Stollenmuster mit optimiertem Winkel für verstärkte Traktionsleistung für Holzschlepper. Er verleiht ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit auch unter kritischen Einsatzbedingungen und bietet jederzeit maximalen Schutz gegenüber möglichen Schäden.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 A	-	467	1476	682	4433	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	20	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	14	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TL	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	12	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TT	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	20	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	26	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	14	TL	-
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	10	TT	-
	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	14	TT	-
Ø 32"	24.5 - 32	DH 21	DH 21 B	622	1831	805	5380	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	26	TL	-

SB: Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias

LS-2



Technologies



verstärkter Wulst

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Selbstreinigung



Traktion



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 32"	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	20	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	32	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	20	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	24	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	30	TL	-
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	10	TT	-
	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	14	TL	-

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung