



AW-18

Descrizione

AW-18 è stato pensato per rimorchi e attrezzi agricoli impiegati nelle operazioni per la lavorazione del terreno. Il suo particolare design costituito da ramponi non direzionali e una spalla arrotondata, permette un minor danneggiamento delle colture nelle diverse manovre. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura. AW-18 assicura inoltre un ottimo comfort di guida e una riduzione del consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	297
DT (mm)	845
Cerchio cons.	9.00
ECE	E11-106R-006020

Portata (IS)

km/h / bar	4.75
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.