



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP ULTRA



FICHE PRODUIT



Diagonal



XL GRIP ULTRA

🇫🇷 XL GRIP ULTRA est un pneu à construction diagonale conçu pour les tombereaux utilisés dans des conditions de service pénibles, telles que dans les applications minières, dans les carrières ou sur les chantiers. Le dessin non directionnel de la bande de roulement offre une excellente traction avant et latérale. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste en nylon avec les joints de raccordement optimisés et par un mélange spécial de la bande de roulement pour assurer une extraordinaire résistance aux coupures et crevaisons, une excellente durabilité et résistance à l'usure ainsi que des propriétés élevées d'autonettoyage, même sur les surfaces rocheuses.

Performance



Confort



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Auto-nettoyage



Traction

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	CR	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	NEWSIZE													
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	CR	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	NEWSIZE													
	12.00 - 24	TT	-	24	-	IND	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard - IND: Industrial - CR: Cut Resistance



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement