



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 934



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



146

Performance



Resistência a cortes e
lacerações



Durabilidade



Autolimpeza



Tração



EM 934

EM 934 foi especialmente projetado para escavadores nas aplicações para a construção das estradas, que proporciona uma excelente tração lateral, bem como extraordinárias qualidades de autolimpagem. O composto de borracha do pneu é especialmente resistente aos cortes e lacerações, enquanto a carcaça robusta assegura uma longa vida operacional.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento