

SAND KING



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE


036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



SAND KING

 SAND KING är ett blockmönsterdäck för släpvagnar som används för transportändamål. Det ger utmärkt dragkraft på sandiga underlag och bästa möjliga markkontakt.

Performance



Dragförmåga på sand

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÅLG	
										Rek.	Alt.
Ø 16"	7.50 - 16	TT	8	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	10	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	12	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
Ø 21"	425/90 D - 21 (15.00 - 21)	TT	18	-	STD	420	1332	-	-	11.25	-

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa