



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 4040



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



VK 4040

Шины VK 4040 разработаны специально для эксплуатации на прицепах, используемых для грузовых перевозок. Прочный каркас обеспечивает наилучшие показатели грузоподъемности и прочность.

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	6.50 - 16	4.50 E	-	182	740	-	-	STD	10	ТТ	-
	7.00 - 16	5.50	5.00 F	198	770	-	-	STD	12	ТТ	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения