



SKID POWER HD (A)

Описание

Шины SKID POWER HD (A) разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Очень глубокий рисунок протектора и защита боковин помогают предотвратить порезы и разрывы шины и обеспечивают ее исключительную долговечность. SKID POWER HD (A) идеально подходят для эксплуатации на рыхлых покрытиях в условиях больших нагрузок.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ■ компактный погрузчик

Version STANDARD

Tire Type TL

Размер шины 380/50-15

LI/SS

Размеры IS Standard

SW (mm)	375
OD (mm)	770
SLR (mm)	365
RC (mm)	2240
Rim Rec	13 LB

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
15	1410
30	1200

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.