



TR 461

Descrição

TR 461 um pneu BKT desenvolvido para as aplicações em obras municipais e na manutenção com tratores, bem como para as operações de carga com levantadores telescópicos. A proteção do flanco caracterizada pela resistência especial a cortes e lacerações, que garante uma vida mais longa do pneu, mesmo em superfícies duras junto com uma estabilidade excelente.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Levantador telescópico



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

19.5L-24

LI/SS

154;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94016778
LS (in)	19.3
DT (in)	51.6
RCS (in)	22.8
CR (in)	151.6
Jante rec.	DW 16 L
Código TRA	R4

Capacidade de carga (US)

mph / psi	38
25	8270

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.