



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFTMAX LM SMOOTH



PRODUKTDATENBLATT



Radial



193

Technologies



All Steel



Schwersteinsatz

spezielle antistatische
Gummimischung

robuste Karkasse

Performance



Stabilität



Komfort



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



LIFTMAX LM SMOOTH

LIFTMAX LM SMOOTH wurde speziell für den Einsatz mit Leercontainerstaplern entwickelt, eignet sich aber auch für Schwerlast- und Gabelstapler. Die glatte Lauffläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über die gesamte Aufstandsfläche und vermeidet Stollenrisse. Die einzigartige Laufflächenmischung sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer. LIFTMAX LM SMOOTH ist perfekt für den Logistikbetrieb auf harten Oberflächen, insbesondere auf Asphalt. Das robuste All-Steel-Karkasse und die verstärkte Flanke sorgen für maximale Stabilität und optimales Handling im Hebemodus. Darüber hinaus absorbiert die Radialkarkasse Unebenheiten auf der Oberfläche, was zu mehr Fahrkomfort und weniger Ermüdung des Fahrers führt. Antistatisch konform, ist LIFTMAX LM SMOOTH in der Lage, die statische Aufladung des Fahrzeugs ableiten.

	Größe	TT/TL	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
									Empfohlene	Zugelassene
										
Ø 24"	14.00 R 24	TL	193 A5	IND	388	1415	-	-	10.00 W	10.0 ; 10.00 WA

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung