



TR 318

Descripción

TR 318 está especialmente proyectado para los pulverizadores y maquinaria agrícola. Los tacos de doble ángulo aseguran una excelente tracción y un extraordinario confort de guía. TR 318 ofrece además óptimas cualidades de auto-limpieza.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	23x9.00-12
LI/SS	93;A3

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	220
DT (mm)	585
Llanta rec.	7.0
ECE	E11-106R-004521

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.0
15	650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.