



AT 603

Beschreibung

AT 603 ist ein agro-industrieller Diagonalreifen für landwirtschaftliche Geräte und Baggerlader. AT 603 wurde entwickelt, um hervorragende Beständigkeit und erstklassige hervorragende Traktion auf den Antriebsrädern zu gewährleisten und beste Leistungen auf jeglicher Oberfläche neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften zu bieten. AT 603 in Ausführung "special" wartet mit einer verstärkten Karkasse auf, während die "HD"-Ausführung verbesserte Schnitt- und Rissfestigkeit bringt.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte, Industriell ■ Baggerlader



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

12.5/80-18

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94031269
QSB (in)	12.1
AD (in)	39.4
SLR (in)	17.6
RU (in)	119.2
Felge empf.	W 9
Felge alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.