

 | IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

JUMBO TRAX HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

120

Технологии



Глубокий рисунок
протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и
разрывам



Долговечность



Усиленная конструкция



JUMBO TRAX HD

JUMBO TRAX HD - это шины с блочным рисунком протектора для погрузчиков с бортовым поворотом. Они отличаются высокой устойчивостью к порезам и разрывам и особенно подходят для эксплуатации при больших нагрузках. Глубокий рисунок протектора наряду с превосходной защитой боковин обеспечивают более продолжительный срок службы шины. Шины JUMBO TRAX HD также доступны в версии «Special».

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	268	795	363	2345	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-

IMP: Сельскохозяйственные орудия - SPL: Специальное применение - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения