



## AGRIMAX TERIS

### Descrição

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

520/85R42

LI/SS

168;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94044634
LS (in)	20.3
DT (in)	76.8
RCS (in)	35.0
CR (in)	230.4
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	W15L; DW15L; DD16L; W16L; DD18L; DW18L; W18L
ECE	E4-106R-001829

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	55
40	4080	4820	5560	6170	6920	7540	8770	10010	11240	12350	-
30	4290	5060	5840	6480	7260	7910	9200	10500	11810	12960	-
25	4460	5280	6100	6770	7580	8260	9610	10960	12310	13520	-
20	4700	5540	6390	7100	7960	8660	10090	11510	12930	14200	-
15	4840	5710	6590	7320	8200	8940	10390	11860	13330	14640	-
5	6120	7230	8330	9260	10370	11300	13150	15000	16850	18520	-
5 Cyc*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20990

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.