



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 699



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



176

Technologies



All Steel



Alta velocidade



Talão reforçado

Performance



Elevada quilometragem



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Estabilidade



Resistência a cortes e lacerações



RIDEMAX FL 699

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 699 é o pneu BKT perfeito para aplicações na estrada com reboques e cisternas móveis. Este pneu All Steel destaca-se pela elevada quilometragem e durabilidade. O talão reforçado garante uma melhor estabilidade mesmo em altas velocidades. Embora este pneu radial tenha sido projetado para ser utilizado, por 90%, na estrada, ou seja para o transporte em aplicações agrícolas, o novo RIDEMAX FL 699 também proporciona prestações excelentes no campo. O pneu foi projetado com uma especial atenção à capacidade de carga para reduzir o número de ciclos de transporte. Boas notícias também para os agricultores que conhecem a sensação quando um reboque parece comprometer a condução: RIDEMAX FL 699 proporciona um conforto extraordinário, garantindo segurança e controlo da condução.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 20.5"	24 R 20.5	176 F	18.00	-	590	1370	613	4165	-	STD
	525/65 R 20.5	173 F	16.00	-	518	1200	544	3678	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento