



AT 171

Descrição

AT 171 foi especialmente projetado para tratores de corrida na lama. O especial desenho direcional e extra profundo do piso do pneu assegura uma tração excelente em superfícies molhadas e lamacentas.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Veículo ATV



STANDARD

TL

Medida do pneu

33x9-20

LI/SS

85;A8

Dimensões US Standard

	94056880		
	8.1		
	33.0		
	15.2		
	103.0		
	W 7		
	W 6		
	R1W+		
mph / psi	20	15	
25 MUD BOGGING	1136	-	
50 MUD BOGGING	567	-	
25 CASUAL TRANSPORT	-	995	
50 CASUL TRANSPORT	-	480	

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.