



AGRIMAX RT 600



Beskrivning

AGRIMAX RT 600 är ett idealiskt däck för gräsmark, skörde- och spridningsarbeten. Den stora kontaktytan hos AGRIMAX RT 600 säkerställer utmärkt tryckfördelning mot marken, minskar skadorna på gräsmark och skyddar marken. Tack vare tekniken med rundad däckskuldra, förstärkt vulst och fler däckklackar uppnås fantastisk stabilitet och dragförmåga.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 650/65R38

LI/SS 157;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94053667
SW (in)	25.4
OD (in)	71.3
SLR (in)	32.8
RC (in)	214.3
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E11-106R-002990

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	5090	6010	6820	7640	8370	9090
30	5360	6320	7180	8040	8800	9560
25	5560	6550	7440	8330	9130	9920
20	5860	6910	7850	8800	9630	10460
5 LT	6830	8050	9150	10250	11220	12190
5 HT	5860	6910	7850	8800	9630	10460

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.