



IS standard



# LG 408



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

#### Technologies



Cinturones de aramida

#### Performance



Confort



Protección del campo



Resistencia a la perforación



## LG 408

 LG 408 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras y minitractores. El específico dibujo de la banda de rodadura hace que este neumático sea delicado en el terreno, previniendo daños al prado facilitando al mismo tiempo la manipulación y las maniobras. LG 408 está disponible en una versión "aramid belted", con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

|       | MEDIDA            | LLANTA                                                                            |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|-------|
|       |                   | Estándar                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |         |    |       |       |
|       |                   |  |  |              |              |             |            |         |    |       |       |
| Ø 12" | 24 X 13.00 - 12   | 10.5 I - 55 ;<br>I - 70 ; I - 90                                                  | -                                                                                 | 325          | 610          | 269         | 1755       | STD     | 4  | TL    | -     |
|       | 24 X 13.00 - 12   | 10.5 I - 55 ;<br>I - 70 ; I - 90                                                  | -                                                                                 | 325          | 610          | 269         | 1755       | AB      | 6  | TL    | -     |
|       | 24 X 13.00 - 12   | 10.5 I - 55 ;<br>I - 70 ; I - 90                                                  | -                                                                                 | 325          | 610          | 269         | 1755       | STD     | 6  | TL    | -     |
|       | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I                                                                           | -                                                                                 | 380          | 665          | 293         | 1929       | STD     | 4  | TL    | -     |
|       | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I                                                                           | -                                                                                 | 380          | 665          | 293         | 1929       | AB      | 6  | TL    | -     |
|       | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I                                                                           | -                                                                                 | 380          | 665          | 293         | 1929       | STD     | 6  | TL    | -     |
|       | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I                                                                           | -                                                                                 | 380          | 665          | 293         | 1929       | STD     | 10 | TL    | -     |

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura