



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 600



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



158

Performance



Conforto



Durabilidade



Autolimpeza



Tração



MP 600

 MP 600 é um pneu agroindustrial idóneo para aplicações de obras municipais e na manutenção com levantadores telescópicos e implementos agrícolas que fornece uma experiência de condução confortável. O pneu proporciona uma ótima tração e propriedades excelentes de autolimpagem, bem como um ciclo de vida prolongado do produto.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
				DW	FR						Standard	Alternativa
Ø 18"	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	272	920	420	2740	9	9SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	12	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	TL	14	-	-	STD	405	1085	-	-	13 SDC	12
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	10	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	SPL	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	18	158 A8	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12

STD: Standard - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling