



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 252



PRODUKTDATENBLATT



Bias



FL 252

FL 252 ist ein Reifen, der sich bestens für Heuernte-Anwendungen mit Rotorschwadern/Zettwendern sowie für Logistikarbeiten mit Gabelstaplern eignet. Dieser Reifen bietet ausgezeichnete Beständigkeit, während das spezielle Laufflächenmuster maximale Stabilität bei Hebearbeiten gewährleistet.

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 8"	5.00 - 8	TT	8	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	170	550	-	-	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	10	-	STD	185	605	-	-	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	192	683	-	-	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	720	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	240	855	-	-	6.50	7.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung